



Art.106 (zincato)  
Art.108 (inox)

### Palo ferma carico con perno fissato all'estremità superiore

Studiato per il perfetto serraggio della merce contenuta in furgoni isothermici, è dotato di una molla alla base, tarata per assorbire eventuali forze eccessive, salvaguardando in tal modo le pareti su cui appoggia.

Il perno (diam. mm 24).  
verrà inserito nei profili  
del furgone  
Diametro modificabile  
su richiesta.

Il sistema di foratura utilizzato  
da questo palo offre maggiori  
garanzie di tenuta, resistenza,  
praticità.

E' dotato di tamponi di appoggio  
in gomma bianca, studiati per non  
macchiare le pareti dei furgoni e  
assicurare la massima aderenza.

Misura di lavoro: da mm 1820 a mm 2820 ca.  
Sez. tubo est.: mm 35x35x1,5  
Sez. tubo int.: mm 30x30x2,0  
Altezza maniglia da terra: mm 1500  
Peso: kg 7,1  
Press. max esercitata dalla molla: kg 200 ca.  
Si eseguono modifiche su richiesta.  
**Vers. Rinforzato: Art. 106/60 e Art. 108/60**  
Mis. di lavoro: da mm 2350 a mm 3290 ca.  
Peso: kg 7,1